

# ISOMIX Гидрофобизатор

На водной основе для защиты бетонных конструкций от атмосферных осадков и хлоридов.

**ТУ 23.64.10–001–05273808–2017**

Материал соответствует требованиям Европейского стандарта EN 1504.

## Описание

**ISOMIX Гидрофобизатор** представляет собой многокомпонентный состав на кремнийорганической основе.

## Особенности

- Придаёт поверхности строительного материала водоотталкивающие свойства.
- Не изменяет воздухопроницаемости материала.
- Может использоваться при работе внутри помещений.
- Удобство транспортировки и хранения (за счёт концентрированной формы)
- Срок хранения рабочего раствора неограничен.
- Прост в применении.
- Экологически чист.
- Не выделяет вредных испарений.
- Не токсичен.
- Пожаробезопасен.

## Область применения

**ISOMIX Гидрофобизатор** применяется для придания водоотталкивающих свойств фасадам и изделиям из: кирпича, бетона, пенобетона, цементосодержащих и деревянных материалов: заборов, цоколей, балконов, парапетов, отливов, шиферных крыш, натурального и искусственного камня, перегородок из дерева, кирпича, цемента.

Предотвращает появление высолов и грибковых образований.

## Упаковка

Канистра весом 10 литров.

Срок хранения в неповрежденной канистре - 12 месяцев.

## Технические данные

№ п/п	Наименование показателя	Норма	НТД
1.	Внешний вид и цвет	Низковязкая жидкость, допускается осадок.	ГОСТ 28196
2.	Водоотталкивающая способность, ч, не мен	8	п. 4.5 наст. ТУ
3.	Расход, в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности	0,2-1,0 л/м <sup>2</sup>	
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %	3-10	ГОСТ 28196
5.	рН	13-14	ГОСТ 20841.4
6.	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,015-1,3	ГОСТ 20841.4
7.	Водопоглощение, об. %, не более	0,4	ГОСТ 11529
8.	Предел прочности при растяжении, МПа, не менее	2	ГОСТ 11262
9.	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	8	ГОСТ 11262
10.	Прочность сцепления с бетоном и кирпичом, МПа	0,75	ГОСТ 15140
11.	Температура раствора, основания и окружающей среды	от +5 °С до +25 °С	

## Производитель

ООО "ИЗОМИКС",  
450008, Российская Федерация, г. Уфа,  
Ул. Кирова, 1  
Тел.: 8-800-500-50-85  
Сайт: [www.isomix.ru](http://www.isomix.ru)